



Adviezen voor uw parketvloer

Beste klant, Beste installateur,

Wij danken u voor het kiezen van onze parketvloeren ! Om u te helpen om ten volle te genieten van al zijn kwaliteiten, nodigen we u uit om onderstaande adviezen te volgen.

Eigenschappen eik

Eikenhout is een edel en levend materiaal. Mits geen enkele boom dezelfde is, zullen de gebruikte planken natuurlijke kleurverschillen vertonen. De verschillen in houtnerf en knoesten maken de charme van een natuurlijk houten vloer en geeft deze hun typische authentieke uitstraling.

Plaatsingsvoorwaarden

Vocht doet hout werken. De vloeren zelf zijn droog, laat daarom uw vloer nooit plaatsen indien de bouw nog enigszins vochtig is. Alle bepleistering, chape,... moeten maw volledig uitgedroogd zijn en er dient een relatieve luchtvochtigheid tussen 45% en 65% te heersen in de ruimte waar de parket zal geïnstalleerd worden.

Beschermingslaag

Onze parketvloeren worden standaard onbehandeld geleverd en dienen nog voorzien te worden van een afwerklaag onder de vorm van bijvoorbeeld een olie, hardwax of vernis. Deze afwerklaag zal uw vloer minder gevoelig maken voor vuil en UV licht en laat bovendien de structuur van het hout nog meer tot uitging komen.

De vochtuitwisseling van hout met zijn omgeving vindt voornamelijk plaats via het buitenoppervlak. Let erop dat hoe langer u wacht met het aanbrengen van deze beschermlaag, hoe meer het hout kan "ververen" onder invloed van vocht of UV-licht.

Onderhoud

Over het algemeen heeft hout slechts weinig onderhoud. Meestal volstaat het om de vloeren te reinigen met een vochtige doek en een aangepaste parketzeep. De exacte onderhoudwijze en het gebruik van onderhouds- en reinigingsproducten is afhankelijk van de afwerklaag die werd aangebracht. Verplaatsbare meubelen kan je best voorzien van viltjes. Die beschermen het parket tegen plaatselijke uitslijting of spoorvorming. Vuil, zoals zand, werkt als schuurpapier op de vloer. De vloer wordt hierdoor onnodig beschadigd. Verwijder dit vuil dus altijd zo snel mogelijk.

Onderhoud geolied parket

De vloer zal de eerste 3 à 4 weken nadat deze voor het eerst is behandeld met olie nog enigszins vlekkerig zijn. Na volledige uitharding zal dit snel minder worden. De eerste 2 weken mag de vloer niet vochtig worden afgenomen. Na de uithardingsperiode mag de vloer regelmatig worden afgenomen met een mengsel van water en parketzeep. Gebruik alleszins geen allesreiniger.

Enkele tips:

- Gebruik best koud water.
- Gebruik best een katoenen dweil of een dweilmop. Synthetische dweilen houden de voedende bestanddelen van de zeep namelijk vast, waardoor er minder achterblijft op de vloer.
- Zorg ervoor dat u niet te droog dweilt zodat . Er mag voldoende nat gedweild worden omdat op die manier er ook effectief een beschermend zeeplaagje achterblijft op de parket. Dweil de vloer zonder naspoelen.

Luchtvochtigheid

Voorkomen is beter dan genezen ! Ondanks zorgvuldige afwerking en een optimale oppervlaktebescherming reageert massief hout op sterke klimaatveranderingen met uitzetten en krimpen: hout krimpt bij droogte en zwelt bij vocht. Deze natuurlijke werking houdt nooit op. Het is daarom noodzakelijk om ten allen tijden een relatieve luchtvochtigheid tussen 45% en 65% te behouden in de ruimte waar de parket geïnstalleerd werd, teineinde de stabiliteit en duurzaamheid te garanderen. Een lagere vochtigheidsgraad of het ontbreken van ventilatie kunnen namelijk scheuren veroorzaken en de parket permanent vervormen.

We adviseren u daarom om, zeker tijdens de wintermaanden, de relatieve vochtigheid en temperatuur nauwlettend op te volgen en juist te beheren door het gebruik van een vochtigheidsmeter en luchtbevochtiger. Zo creëert u eveneens een aangenaam en gezond leefklimaat in uw woning !

Het is verder belangrijk en noodzakelijk om juist te informeren naar de voorschriften en reglementeringen voor de plaatsing, onderhoud, etc van parketvloeren. Hiervoor zijn de voorschriften van de WTCB altijd van toepassing.

Aarzel niet ons te contacteren indien u nog verdere vragen heeft !